
# XLMK
## Uvojni vijačni priključek, izvedba L

HANSA-FLEX

### Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj konusni |
| **Oblika tesnila 1** | tesni navoje |
| **Priključek 2 + 3** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2 + 3** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | uvojni vijačni priključek |
| **Oblika izdelave** | Izvedba L |
| **Standard** | DIN 2353 |
| **Obseg dobave** | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XLM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XLM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 11 |
| **XLM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XLM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| | | | | | | | | | |
| **XLM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XLM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XLM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XLM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XLM NW 13 HL** | L | PN 316 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,0 | 32 | 26 | 19 |
| **XLM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| | | | | | | | | | |
| **XLM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XLM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| **XLM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,5 | 28 | 25 | 17 |
| **XLM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 17 |
| **XLM NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XLM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **XLMK VA** | Uvojni vijačni priključek, izvedba L, nerjavno jeklo |
| **LMK** | Uvojni vijačni priključek, izvedba L, jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*