


Lastnosti

Priključek 1	Zunanji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Priključek 2 + 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2 + 3	24° notranji konus
Način izdelave	uvojni vijačni priključek
Oblika izdelave	izvedba T
Standard	DIN 3865
Obseg dobave	nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

Opis	Serijska	Obratovalni tlak bar	Zunanji Ø cevi (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
TN 04 LL	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	8	21	11,0	17	9	10
TN 05 LL	LL	PN 100	5	1/8" -27 NPT	8	21	9,5	17	9	12
TN 06 LL	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	8	21	9,5	17	9	12
TN 08 LL	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	8	23	11,5	20	12	14
TN 04 HL	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	8	27	12,0	20	12	14
TN 04 HL 1/4	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	10	27	12,0	20	12	14
TN 06 HL	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12	29	14,0	26	12	17
TN 08 HL	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	12	30	15,0	27	14	19
TN 10 HL	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12	32	17,0	28	17	22
TN 13 HL	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	14	36	21,0	34	19	27
TN 16 HL	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	14	40	23,5	36	24	32
TN 20 HL	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	16	44	27,5	42	27	36
TN 25 HL	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	16	47	30,5	48	36	41
TN 32 HL	L	PN 160	35	1,1/4" -11,5 NPT	20	56	34,5	54	41	50
TN 40 HL	L	PN 160	42	1,1/2" -11,5 NPT	22	63	40,0	61	50	60
TN 03 HS	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12	31	16,0	26	12	17
TN 04 HS	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	12	32	17,0	27	14	19
TN 06 HS	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12	34	17,5	28	17	22
TN 08 HS	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12	38	21,5	28	17	24
TN 10 HS	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	14	40	22,0	32	19	27
TN 13 HS	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	14	43	24,5	32	24	30
TN 16 HS	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	16	48	26,5	42	27	36
TN 20 HS	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	18	54	30,0	48	36	46
TN 25 HS	S	PN 400	30	1,1/4" -11,5 NPT	20	62	35,5	54	41	50
TN 32 HS	S	PN 315	38	1,1/2" -11,5 NPT	22	72	41,0	61	50	60

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø = zunanji premer cevi

Variante izdelka

TN VA	Vijačni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo
XTN	Vijačni priključek, izvedba T, jeklo