

# TR VA

Vijačni priključek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>         | zunanji navoj cilindrični BSP                   |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | izvedba B                                       |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | 24° notranji konus                              |
| <b>Način izdelave</b>       | uvojni vijačni priključek                       |
| <b>Oblika izdelave</b>      | izvedba T                                       |
| <b>Standard</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| <b>Obseg dobave</b>         | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>            | nerjavno jeklo                                  |



## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis           | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|----------|----------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| TR NW 20 HL VA | L        | PN 160               | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 26      | 27,5    | 44      | 27      | 36 |
| TR NW 25 HL VA | L        | PN 160               | 28        | G 1" -11     | 39       | 18     | 30      | 30,5    | 47      | 36      | 41 |
| TR NW 32 HL VA | L        | PN 160               | 35        | G 1,1/4" -11 | 49       | 20     | 34      | 34,5    | 56      | 41      | 50 |
| TR NW 40 HL VA | L        | PN 160               | 42        | G 1,1/2" -11 | 55       | 22     | 39      | 40,0    | 63      | 50      | 60 |
| TR NW 16 HS VA | S        | PN 400               | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 26      | 26,5    | 48      | 27      | 36 |
| TR NW 20 HS VA | S        | PN 250               | 25        | G 1" -11     | 39       | 18     | 30      | 30,0    | 54      | 36      | 46 |
| TR NW 25 HS VA | S        | PN 160               | 30        | G 1,1/4" -11 | 49       | 20     | 34      | 35,5    | 62      | 41      | 50 |
| TR NW 32 HS VA | S        | PN 160               | 38        | G 1,1/2" -11 | 55       | 22     | 39      | 41,0    | 72      | 50      | 60 |

serijska: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

|       |   |
|-------|---|
| TR    | Vijačni priključek, izvedba T, jeklo          |
| TR VA | Vijačni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo |