# XSTM


Vrtljiv vijačni priključek, brez dušenja, izvedba T

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | obroč s tesnilnim robom |
| **Priključek 2 + 3** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2 + 3** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | obračalni vijačni priključek brez dušenja |
| **Oblika izdelave** | izvedba T |
| **Standard** | ISO 8434-1 |
| **Obseg dobave** | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSTM NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 |
| **XSTM NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 |
| **XSTM NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 |
| **XSTM NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 |
| **XSTM NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 20,5 | 27,5 | 30 | 27 |
| **XSTM NW 16 HL** | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 30 |
| **XSTM NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 53,0 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 |
| **XSTM NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 |
| **XSTM NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 55 |
| **XSTM NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XSTM NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 |
| **XSTM NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 |
| **XSTM NW 06 HS** | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 |
| **XSTM NW 08 HS** | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 20,0 | 27,5 | 30 | 27 |
| **XSTM NW 10 HS** | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 43,5 | 20,0 | 22,5 | 30,5 | 32 | 30 |
| **XSTM NW 13 HS** | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 32 | 30 |
| **XSTM NW 16 HS** | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 53,0 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 |
| **XSTM NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 |
| **XSTM NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 55 |
| **XSTM NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **STM** | Vrtljiv vijačni priključek, brez dušenja, izvedba T, nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*