

### Lastnosti

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Priključek 1</b>         | zunANJI navoj cilindrični BSP                        |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | izvedba B                                            |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | 24° notranji konus                                   |
| <b>Način izdelave</b>       | uvojni vijačni priključek                            |
| <b>Oblika izdelave</b>      | izvedba T                                            |
| <b>Standard</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                               |
| <b>Obseg dobave</b>         | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| <b>Material:</b>            | jeklo                                                |
| <b>Zaščita površine</b>     | galvanično prevlečeno                                |



### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Artikel

| Opis         | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|----------|----------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTR NW 20 HL | L        | PN 160               | 22        | G 3/4" -14   | 31,0     | 16     | 26      | 27,5    | 35      | 27      |
| XTR NW 25 HL | L        | PN 160               | 28        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30      | 30,5    | 38      | 36      |
| XTR NW 32 HL | L        | PN 160               | 35        | G 1,1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34      | 34,5    | 45      | 41      |
| XTR NW 40 HL | L        | PN 160               | 42        | G 1,1/2" -11 | 55,0     | 22     | 39      | 40,0    | 51      | 50      |
| XTR NW 16 HS | S        | PN 400               | 20        | G 3/4" -14   | 32,0     | 16     | 26      | 26,5    | 37      | 27      |
| XTR NW 20 HS | S        | PN 250               | 25        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30      | 30,0    | 42      | 36      |
| XTR NW 25 HS | S        | PN 160               | 30        | G 1,1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34      | 35,5    | 49      | 41      |
| XTR NW 32 HS | S        | PN 160               | 38        | G 1,1/2" -11 | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 57      | 50      |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| <b>XTR VA</b> | Vijačni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo |
| <b>TR</b>     | Vijačni priključek, izvedba T, jeklo          |