

# VR ED MG

## Uvojni vijajni priključek

### Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>     | zunani navoj cilindrični BSP                    |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | izvedba E                                       |
| <b>Priključek 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 24° notranji konus                              |
| <b>Način izdelave</b>   | uvojni vijajni priključek                       |
| <b>Oblika izdelave</b>  | ravno   |
| <b>Standard</b>         | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| <b>Obseg dobave</b>     | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>        | med   |



### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Artikel

| Opis              | Seriya | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1           | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------|--------|----------------------|-----------|--------------|-----------|--------|---------|---------|---------|----|
| VR NW 04 HL ED MG | L      | PN 200               | 6         | G 1/8" -28   | 14,0      | 8      | 31,0    | 8,5     | 14      | 14 |
| VR NW 06 HL ED MG | L      | PN 200               | 8         | G 1/4" -19   | 18,7      | 12     | 37,0    | 10,0    | 19      | 17 |
| VR NW 10 HL ED MG | L      | PN 200               | 12        | G 3/8" -19   | 22,0      | 12     | 39,0    | 12,5    | 22      | 22 |
| VR NW 13 HL ED MG | L      | PN 200               | 15        | G 1/2" -14   | 26,7      | 14     | 43,0    | 14,0    | 27      | 27 |
| VR NW 16 HL ED MG | L      | PN 200               | 18        | G 1/2" -14   | 26,7      | 14     | 45,0    | 14,5    | 27      | 32 |
| VR NW 20 HL ED MG | L      | PN 100               | 22        | G 3/4" -14   | 32,0      | 16     | 49,0    | 16,5    | 32      | 36 |
| VR NW 25 HL ED MG | L      | PN 100               | 28        | G 1" -11     | 39,7      | 18     | 52,0    | 17,5    | 41      | 41 |
| VR NW 32 HL ED MG | L      | PN 200               | 35        | G 1,1/4" -11 | 49,7      | 20     | 59,0    | 17,5    | 50      | 50 |
| VR NW 40 HL ED MG | L      | PN 200               | 42        | G 1,1/2" -11 | 55,0      | 22     | 69,0    | 19,0    | 55      | 60 |
| VR NW 03 HS ED MG | S      | PN 400               | 6         | G 1/4" -19   | 18,7      | 12     | 40,0    | 13,0    | 19      | 17 |
| VR NW 04 HS ED MG | S      | PN 400               | 8         | G 1/4" -19   | 18,7      | 12     | 42,0    | 15,0    | 19      | 19 |
| VR NW 06 HS ED MG | S      | PN 400               | 10        | G 3/8" -19   | 22,0      | 12     | 43,0    | 15,0    | 22      | 22 |
| VR NW 08 HS ED MG | S      | PN 400               | 12        | G 3/8" -19   | 22,0      | 12     | 45,0    | 17,0    | 22      | 24 |
| VR NW 13 HS ED MG | S      | PN 250               | 16        | G 1/2" -14   | 26,7      | 14     | 51,0    | 18,5    | 27      | 30 |
| VR NW 16 HS ED MG | S      | PN 250               | 20        | G 3/4" -14   | 32,0      | 16     | 58,0    | 20,5    | 32      | 36 |
| VR NW 20 HS ED MG | S      | PN 250               | 25        | G 1" -11     | 39,7      | 18     | 65,0    | 23,0    | 41      | 46 |
| VR NW 25 HS ED MG | S      | PN 250               | 30        | G 1,1/4" -11 | 49,7      | 20     | 70,0    | 23,5    | 50      | 50 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

|          |   |
|----------|---|
| VR ED    | Uvojni vijajni spoj, jeklo                |
| VR ED VA | Uvojni vijajni priključek, nerjavno jeklo |

### Nadomestni deli

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| WD | Mehko tesnilo za vijajne spoje ED |
|----|-----------------------------------|