

# XSVM
Pregradni-uvojni vijačni priključki

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | izvedba A |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | Pregradni-uvojni vijačni priključki |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obseg dobave** | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSVM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 68,0 | 32 | 32 |
| **XSVM NW 16 HS 22** | S | PN 400 | 20 | M 22 x 1,5 | M 30 x 2 | 27 | 14 | 70,0 | 41 | 41 |
| **XSVM NW 16 HS 26** | S | PN 400 | 20 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 72,0 | 41 | 41 |
| **XSVM NW 20 HS 26** | S | PN 400 | 25 | M 26 x 1,5 | M 36 x 2 | 31 | 16 | 75,0 | 41 | 46 |
| **XSVM NW 20 HS 30-1.5** | S | PN 400 | 25 | M 30 x 1,5 | M 36 x 2 | 36 | 16 | 75,0 | 41 | 46 |
| **XSVM NW 25 HS 30-1.5** | S | PN 400 | 30 | M 30 x 1,5 | M 42 x 2 | 36 | 16 | 79,0 | 50 | 50 |
| **XSVM NW 25 HS 38-1.5** | S | PN 400 | 30 | M 38 x 1,5 | M 42 x 2 | 44 | 16 | 79,0 | 50 | 50 |
| **XSVM NW 25 HS 45-1.5** | S | PN 400 | 30 | M 45 x 1,5 | M 42 x 2 | 52 | 16 | 79,0 | 55 | 50 |
| **XSVM NW 32 HS 38-1.5** | S | PN 315 | 38 | M 38 x 1,5 | M 52 x 2 | 44 | 16 | 81,5 | 60 | 65 |
| **XSVM NW 32 HS 45-1.5** | S | PN 315 | 38 | M 45 x 1,5 | M 52 x 2 | 52 | 16 | 81,5 | 60 | 65 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*