
# XVM
Uvojni vijačni spoj

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | izvedba B |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | uvojni vijačni priključek |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obseg dobave** | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XVM 16 LL** | LL | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 36,5 | 15,5 | 27 |
| **XVM 16 LL 18-1.5** | LL | PN 100 | 16 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 12 | 33,5 | 14,5 | 24 |
| | | | | | | | | | | |
| **XVM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 23,5 | 8,5 | 14 |
| **XVM NW 04 HL 12** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 28,0 | 9,0 | 17 |
| **XVM NW 04 HL 14** | L | PN 315 | 6 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 19 | 12 | 28,0 | 9,0 | 19 |
| **XVM NW 04 HL 16** | L | PN 315 | 6 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 21 | 12 | 28,0 | 9,0 | 22 |
| **XVM NW 04 HL 18** | L | PN 315 | 6 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 23 | 12 | 28,5 | 9,5 | 24 |
| **XVM NW 04 HL 22** | L | PN 315 | 6 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 14 | 31,0 | 10,0 | 27 |
| **XVM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 29,0 | 10,0 | 17 |
| **XVM NW 06 HL 10** | L | PN 315 | 8 | M 10 x 1 | M 14 x 1,5 | 14 | 8 | 24,5 | 9,5 | 17 |
| **XVM NW 06 HL 14** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| **XVM NW 06 HL 16** | L | PN 315 | 8 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 21 | 12 | 29,0 | 10,0 | 22 |
| **XVM NW 06 HL 18** | L | PN 315 | 8 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 23 | 12 | 29,5 | 10,5 | 24 |
| **XVM NW 06 HL 22** | L | PN 315 | 8 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 27 | 14 | 32,0 | 11,0 | 27 |
| **XVM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 11,0 | 19 |
| **XVM NW 08 HL 12** | L | PN 315 | 10 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 11,0 | 17 |
| **XVM NW 08 HL 16** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 30,0 | 11,0 | 22 |
| **XVM NW 08 HL 18** | L | PN 315 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 23 | 12 | 30,5 | 11,5 | 24 |
| **XVM NW 08 HL 22** | L | PN 315 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 27 | 14 | 33,0 | 12,0 | 27 |
| **XVM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| **XVM NW 10 HL 12** | L | PN 315 | 12 | M 12 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17 | 12 | 31,5 | 12,5 | 19 |
| **XVM NW 10 HL 14** | L | PN 315 | 12 | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 19 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| **XVM NW 10 HL 18** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 32,0 | 13,0 | 24 |
| **XVM NW 10 HL 22** | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 27 | 14 | 34,5 | 13,5 | 27 |
| **XVM NW 10 HL 24** | L | PN 315 | 12 | M 24 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 29 | 14 | 34,5 | 13,5 | 32 |
| **XVM NW 10 HL 26** | L | PN 315 | 12 | M 26 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 31 | 16 | 36,5 | 13,5 | 32 |
| **XVM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 12 | 32,5 | 13,5 | 24 |
| **XVM NW 13 HL 14** | L | PN 315 | 15 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 19 | 12 | 32,0 | 13,0 | 24 |
| **XVM NW 13 HL 16** | L | PN 315 | 15 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 21 | 12 | 32,0 | 13,0 | 24 |
| **XVM NW 13 HL 20** | L | PN 250 | 15 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 14 | 34,5 | 13,5 | 27 |
| **XVM NW 13 HL 22** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 35,0 | 14,0 | 27 |
| **XVM NW 13 HL 26** | L | PN 315 | 15 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 31 | 16 | 37,0 | 14,0 | 32 |
| **XVM NW 13 HL 30** | L | PN 315 | 15 | M 30 x 2 | M 22 x 1,5 | 36 | 16 | 37,0 | 14,0 | 41 |
| **XVM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27 | 14 | 36,0 | 14,5 | 27 |
| **XVM NW 16 HL 18** | L | PN 315 | 18 | M 18 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 23 | 12 | 33,5 | 14,0 | 27 |
| **XVM NW 16 HL 26** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 38,0 | 14,5 | 32 |
| **XVM NW 16 HL 27** | L | PN 315 | 18 | M 27 x 2 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 38,0 | 14,5 | 32 |
| **XVM NW 16 HL 30-1.5** | L | PN 315 | 18 | M 30 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36 | 16 | 38,0 | 14,5 | 41 |
| **XVM NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 40,0 | 16,5 | 32 |
| **XVM NW 20 HL 18** | L | PN 160 | 22 | M 18 x 1,5 | M 30 x 2 | 23 | 12 | 35,5 | 16,0 | 32 |
| **XVM NW 20 HL 22** | L | PN 160 | 22 | M 22 x 1,5 | M 30 x 2 | 27 | 14 | 38,0 | 16,5 | 32 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*

# XVM
Uvojni vijačni spoj

HANSA-FLEX

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XVM NW 20 HL 22-LS 20** | L | PN 160 | 22 | M 22 x 1,5 | M 30 x 2 | 27 | 14 | 60,0 | 38,5 | 32 |
| **XVM NW 20 HL 30-1.5** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 1,5 | M 30 x 2 | 36 | 16 | 40,0 | 16,5 | 41 |
| **XVM NW 20 HL 33-LS 20** | L | PN 160 | 22 | M 33 x 2 | M 30 x 2 | 39 | 18 | 62,0 | 36,5 | 41 |
| **XVM NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 43,0 | 17,5 | 41 |
| **XVM NW 25 HL-LS 20** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 60,0 | 23,5 | 41 |
| **XVM NW 25 HL 22** | L | PN 160 | 28 | M 22 x 1,5 | M 36 x 2 | 27 | 14 | 39,0 | 17,5 | 41 |
| **XVM NW 25 HL 26** | L | PN 160 | 28 | M 26 x 1,5 | M 36 x 2 | 31 | 16 | 41,0 | 17,5 | 41 |
| **XVM NW 25 HL 27** | L | PN 160 | 28 | M 27 x 2 | M 36 x 2 | 32 | 16 | 41,0 | 17,5 | 41 |
| **XVM NW 25 HL 42** | L | PN 160 | 28 | M 42 x 2 | M 36 x 2 | 49 | 22 | 45,0 | 17,5 | 50 |
| **XVM NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49 | 20 | 48,0 | 17,5 | 50 |
| **XVM NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 52,0 | 19,0 | 55 |
| | | | | | | | | | | |
| **XVM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 32,0 | 13,0 | 17 |
| **XVM NW 03 HS 16** | S | PN 400 | 6 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 21 | 12 | 32,0 | 13,0 | 22 |
| **XVM NW 03 HS 18** | S | PN 400 | 6 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 23 | 12 | 32,5 | 13,5 | 24 |
| **XVM NW 03 HS 22** | S | PN 400 | 6 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 27 | 14 | 35,0 | 14,0 | 27 |
| **XVM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 34,0 | 15,0 | 19 |
| **XVM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 34,5 | 15,0 | 22 |
| **XVM NW 06 HS 18** | S | PN 400 | 10 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 35,0 | 15,5 | 24 |
| **XVM NW 06 HS 22** | S | PN 400 | 10 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 27 | 14 | 37,5 | 16,0 | 27 |
| **XVM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23 | 12 | 36,5 | 17,0 | 24 |
| **XVM NW 08 HS 14** | S | PN 400 | 12 | M 14 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 19 | 12 | 36,0 | 16,5 | 22 |
| **XVM NW 08 HS 16** | S | PN 400 | 12 | M 16 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 22 |
| **XVM NW 08 HS 22** | S | PN 400 | 12 | M 22 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 27 | 14 | 39,0 | 17,5 | 27 |
| **XVM NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 14 | 41,0 | 19,0 | 27 |
| **XVM NW 10 HS 16** | S | PN 400 | 14 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 21 | 12 | 38,5 | 18,5 | 24 |
| **XVM NW 10 HS 18** | S | PN 400 | 14 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 12 | 39,0 | 19,0 | 24 |
| **XVM NW 10 HS 22** | S | PN 400 | 14 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 41,5 | 19,5 | 27 |
| **XVM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 41,0 | 18,5 | 27 |
| **XVM NW 13 HS 16** | S | PN 400 | 16 | M 16 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 21 | 12 | 38,0 | 17,5 | 27 |
| **XVM NW 13 HS 18** | S | PN 400 | 16 | M 18 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 23 | 12 | 38,5 | 18,0 | 27 |
| **XVM NW 13 HS 26** | S | PN 400 | 16 | M 26 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 31 | 16 | 43,0 | 18,5 | 32 |
| **XVM NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 47,0 | 20,5 | 32 |
| **XVM NW 16 HS 22** | S | PN 400 | 20 | M 22 x 1,5 | M 30 x 2 | 27 | 14 | 45,0 | 20,5 | 32 |
| **XVM NW 16 HS 26** | S | PN 400 | 20 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 47,0 | 20,5 | 32 |
| **XVM NW 16 HS 30-1.5** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 1,5 | M 30 x 2 | 36 | 16 | 47,0 | 20,5 | 36 |
| **XVM NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 53,0 | 23,0 | 41 |
| **XVM NW 20 HS 26** | S | PN 250 | 25 | M 26 x 1,5 | M 36 x 2 | 32 | 16 | 49,0 | 20,0 | 41 |
| **XVM NW 20 HS 27** | S | PN 250 | 25 | M 27 x 2 | M 36 x 2 | 32 | 16 | 51,0 | 23,0 | 41 |
| **XVM NW 20 HS 30-1.5** | S | PN 250 | 25 | M 30 x 1,5 | M 36 x 2 | 36 | 16 | 51,0 | 23,0 | 41 |
| **XVM NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 57,0 | 23,5 | 50 |
| **XVM NW 25 HS 30-1.5** | S | PN 160 | 30 | M 30 x 1,5 | M 42 x 2 | 36 | 16 | 53,0 | 23,5 | 50 |
| **XVM NW 25 HS 38-1.5** | S | PN 160 | 30 | M 38 x 1,5 | M 42 x 2 | 44 | 16 | 49,0 | 19,5 | 46 |
| **XVM NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 64,0 | 26,0 | 55 |
| **XVM NW 32 HS 38-1.5** | S | PN 160 | 38 | M 38 x 1,5 | M 52 x 2 | 49 | 20 | 58,0 | 26,0 | 50 |
| **XVM NW 32 HS 45-1.5** | S | PN 160 | 38 | M 45 x 1,5 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 58,0 | 26,0 | 55 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **XVM VA** | Uvojni vijačni spoj, nerjavno jeklo |
| **VM** | Uvojni vijačni spoj, jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*