

W45 HN HJ

Uvojni cevni nastavek, kot 45°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------|-----------------------|
| Priključek 1 | Zunanji navoj NPT |
| Oblika tesnila 1 | tesni navoje |
| Priključek 2 | zunanji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 2 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | uvojni cevni nastavek |
| Oblika izdelave | koleno 45° |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------------|----------------|------------|
| W45 HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W45 HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 13 |
| W45 HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W45 HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| W45 HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W45 HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W45 HN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W45 HN 08 HJ 06 | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| W45 HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W45 HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HN 12 HJ 08 | 3/4" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 |
| W45 HN 12 HJ 10 | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 |
| W45 HN 12 HJ 14 | 3/4" -14 NPT | 1,3/16" -12 UN | 33 |
| W45 HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT | 1,5/16" -12 UN | 33 |
| W45 HN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1,5/16" -12 UN | 33 |
| W45 HN 16 HJ 12 | 1" -11,5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| W45 HN 16 HJ 20 | 1" -11,5 NPT | 1,5/8" -12 UN | 41 |
| W45 HN 20 HJ | 1,1/4" -11,5 NPT | 1,5/8" -12 UN | 41 |
| W45 HN 24 HJ | 1,1/2" -11,5 NPT | 1,7/8" -12 UN | 48 |
| W45 HN 32 HJ | 2" -11,5 NPT | 2,1/2" -12 UN | 55 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

W45 HN HJ VA Uvojni cevni nastavek, kot 45°, nerjavno jeklo