

# W90 AB

Veznik, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Priključek 1</b>     | matični navoj BSP     |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | 60° zunanji konus     |
| <b>Priključek 2</b>     | matični navoj BSP     |
| <b>Način izdelave</b>   | vezniki               |
| <b>Oblika izdelave</b>  | koleno 90°            |
| <b>Material:</b>        | jeklo                 |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno |



## Artikel

| Opis             | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 + S2<br>(mm) |
|------------------|--------------|------------|-----------------|
| <b>W90 AB 02</b> | G 1/8" -28   | 11         | 14              |
| <b>W90 AB 04</b> | G 1/4" -19   | 14         | 19              |
| <b>W90 AB 06</b> | G 3/8" -19   | 19         | 22              |
| <b>W90 AB 08</b> | G 1/2" -14   | 22         | 27              |
| <b>W90 AB 10</b> | G 5/8" -14   | 25         | 27              |
| <b>W90 AB 12</b> | G 3/4" -14   | 27         | 32              |
| <b>W90 AB 16</b> | G 1" -11     | 33         | 41              |
| <b>W90 AB 20</b> | G 1,1/4" -11 | 41         | 50              |
| <b>W90 AB 24</b> | G 1,1/2" -11 | 48         | 60              |
| <b>W90 AB 32</b> | G 2" -11     | 67         | 70              |

SW, S1, S2 = ključna širina

## Variante izdelka

**W90 AB VA** Navojni cevni nastavek, kot 90°, nerjavno jeklo