

W90 HMOK L HJ

Uvojni cevni nastavek, dolg, kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| Priključek 2 | zunanji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 2 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | uvojni cevni nastavek, dolg |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|------------|
| W90 HMOK L 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 49,5 | 24,0 | 13 | 15 | 8,0 x 1,5 |
| W90 HMOK L 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 53,5 | 27,0 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 56,5 | 27,0 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 67,0 | 28,5 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 67,0 | 31,5 | 19 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 36,5 | 22 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 20 HJ 10 | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| W90 HMOK L 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Nadomestni deli

KAMMRING M Komorni obroč, metričen