

W90 HRO HB

Uvojni cevni nastavek, kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Priključek 1 | zunANJI navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | oblika G |
| Priključek 2 | zunANJI navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 2 | 60° notranji konus |
| Način izdelave | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| W90 HRO 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 | 16 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HRO 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 27 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HRO 16 HB 20 | G 1" -11 | G 1,1/4" -11 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HRO 20 HB 16 | G 1,1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HRO 24 HB | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 48 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ključna širina