

W90 HRO HJ

Uvojni cevni nastavek, kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------|---|
| Priključek 1 | zunanji navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | oblika G |
| Priključek 2 | zunanji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 2 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W90 HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 22 | 22 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HJ 14 | G 3/4" -14 | 1,3/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1,5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HRO 20 HJ 16 | G 1,1/4" -11 | 1,5/16" -12 UN | 33 | 36 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HRO 20 HJ 24 | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HRO 24 HJ | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ključna širina