

W90 HROK HJ VA

Uvojni priključek, kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Priključek 1 | zunANJI navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč |
| Priključek 2 | zunANJI navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 2 | 74° zunANJI konus |
| Način izdelave | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Material: | nerjavno jeklo |



Navodila za naročanje

NBR tesnila

FPM (Viton) na zahtevo

Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W90 HROK 04 HJ VA | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ VA | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ VA | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ VA | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14 | 1,5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJ VA | G 1" -11 | 1,5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HJ 20 VA | G 1" -11 | 1,5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ VA | G 1,1/4" -11 | 1,5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ 24 VA | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HJ VA | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

W90 HROK HJ Uvojni priključek, kot 90°, jeklo

Nadomestni deli

KAMMRING G Komorni obroč, palčni