
W90 HROK L HJ

Uvojni cevni nastavek, dolg, kot 90°

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč
Priključek 2	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 2	74° zunanji konus
Način izdelave	uvojni cevni nastavek, dolg
Oblika izdelave	koleno 90°
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno





Artikel

Opis	G1	G2	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
W90 HROK L 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	56,5	27,0	19	10,78 x 2,62
W90 HROK L 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	64,0	31,5	19	10,78 x 2,62
W90 HROK L 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19	67,0	28,5	22	13,94 x 2,62
W90 HROK L 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	67,0	31,5	22	13,94 x 2,62
W90 HROK L 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	75,0	36,5	22	13,94 x 2,62
W90 HROK L 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	78,0	34,0	27	17,86 x 2,62
W90 HROK L 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	22	78,0	31,0	27	17,86 x 2,62
W90 HROK L 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	78,0	36,5	27	17,86 x 2,62
W90 HROK L 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	88,0	42,0	27	17,86 x 2,62
W90 HROK L 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	92,0	42,0	36	23,47 x 2,62
W90 HROK L 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	92,0	39,5	36	23,47 x 2,62
W90 HROK L 12 HJ 16	G 3/4" -14	1,5/16" -12 UN	33	105,0	46,0	36	23,47 x 2,62
W90 HROK L 16 HJ	G 1" -11	1,5/16" -12 UN	33	105,0	44,5	41	29,74 x 3,53
W90 HROK L 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	105,0	44,5	41	29,74 x 3,53
W90 HROK L 16 HJ 20	G 1" -11	1,5/8" -12 UN	41	124,0	52,0	41	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = ključna širina

Nadomestni deli

KAMMRING G	Komorni obroč, palčni

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.