


W90 O AN

Uvojni cevni nastavek, DKN kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Priključek 1 | zunanji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 1 | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| Priključek 2 | matični navoj NPSM |
| Oblika tesnila 2 | 60° zunanji konus |
| Način izdelave | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|----|----|--------------|
| W90 O 04 AN | 7/16" -20 UNF | 1/4" -18 NPT | 11 | 14 | 18 | 8,92 x 1,83 |
| W90 O 06 AN 04 | 9/16" -18 UNF | 1/4" -18 NPT | 14 | 18 | 18 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 06 AN | 9/16" -18 UNF | 3/8" -18 NPT | 14 | 18 | 25 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 08 AN | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 19 | 22 | 25 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 08 AN 12 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -14 NPT | 19 | 22 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 10 AN 06 | 7/8" -14 UNF | 3/8" -18 NPT | 22 | 25 | 22 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 10 AN 08 | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 10 AN 12 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -14 NPT | 22 | 25 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 12 AN 08 | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 27 | 32 | 25 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 12 AN | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 16 AN | 1,5/16" -12 UN | 1" -11,5 NPT | 33 | 38 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = ključna širina