
HZM ED HJOF

Povratni ventil, uvojni veznik

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	izvedba E
Priključek 2	zunanji navoj ORFS
Oblika tesnila 2	ploščato tesneče z O-tesnilom
Način izdelave	povratni ventil, uvojni veznik
Oblika izdelave	ravno
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno





Opis

Smer toka k uvojnemu čepu

Navodila za naročanje

Dobavi se lahko tudi z vklopnim tlakom 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 barov.

Artikel

Opis	Vklopni tlak	Obratovalni tlak bar	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HZM 12 ED 04 HJOF	ca. 1 bar	PN 400	3,5	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	48,5	36,5	19	19
HZM 16 ED 06 HJOF	ca. 1 bar	PN 400	5,5	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	56,4	44,5	22	24
HZM 18 ED 08 HJOF	ca. 1 bar	PN 400	7,5	M 18 x 2	13/16" -16 UN	61,5	49,5	24	27
HZM 22 ED 10 HJOF	ca. 1 bar	PN 315	11,5	M 22 x 2	1" -14 UNS	70,0	56,0	32	36
HZM 27 ED 12 HJOF	ca. 1 bar	PN 250	15,0	M 27 x 2	1,3/16" -12 UN	77,5	61,5	41	46
HZM 33 ED 16 HJOF	ca. 1 bar	PN 250	19,0	M 33 x 2	1,7/16" -12 UN	84,0	66,0	46	50
HZM 42 ED 20 HJOF	ca. 1 bar	PN 250	24,0	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	95,0	75,0	60	60
HZM 48 ED 24 HJOF	ca. 1 bar	PN 250	29,0	M 48 x 2	2" -12 UN	115,0	93,0	65	70

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Nadomestni deli

WD	Mehko tesnilo za vijačne spoje ED

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.