
XRD VA
Povratni ventil, spojnik

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1 + 2	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1 + 2	24° notranji konus
Način izdelave	povratni ventil, veznik
Standard	DIN 3865
Obseg dobave	nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča)
Material:	nerjavno jeklo





Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Navodila za naročanje

Se lahko dobavi tudi z vklopnim tlakom 0,2; 0,5; 2; 3; 5 barov.

Artikel

Opis	Vklopni tlak	Serija	Obratovalni tlak bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
XRD NW 04 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 250	6	58,0	29,0	19	17	14
XRD NW 06 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 250	8	59,0	30,0	24	22	17
XRD NW 08 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 250	10	69,5	40,5	27	24	19
XRD NW 10 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 250	12	72,5	43,5	30	27	22
XRD NW 13 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 250	15	77,5	47,5	36	32	27
XRD NW 16 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 160	18	83,5	51,5	41	38	32
XRD NW 20 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 160	22	93,5	61,5	50	46	36
XRD NW 25 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 100	28	102,5	69,5	60	55	41
XRD NW 32 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 100	35	117,5	74,5	70	65	50
XRD NW 40 HL VA	ca. 1 bar	L	PN 100	42	119,0	74,0	70	65	60
XRD NW 03 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 400	6	63,5	34,5	19	17	17
XRD NW 04 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 400	8	63,5	34,5	19	17	19
XRD NW 06 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 400	10	72,5	40,5	24	22	22
XRD NW 08 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 400	12	74,5	42,5	27	24	24
XRD NW 10 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 315	14	82,5	47,5	32	27	27
XRD NW 13 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 315	16	86,5	50,5	36	32	30
XRD NW 16 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 250	20	97,5	54,5	41	38	36
XRD NW 20 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 250	25	106,5	58,5	50	46	46
XRD NW 25 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 250	30	122,5	69,5	60	55	50
XRD NW 32 HS VA	ca. 1 bar	S	PN 250	38	136,5	75,5	70	65	60

Ø = zunanji premer cevi – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Variante izdelka

XRD	Povratni ventil, spojnik, jeklo
RD VA	Povratni ventil, veznik, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.