



AFG M (3000 PSI)

Prirobnica z zunanjim navojem SAE

Lastnosti

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tlačna vrsta | 3000 psi |
| Standard | DIN 3901 / 3902 |
| Oblika izdelave | ravno |
| Način izdelave | prirobnica z zunanjim navojem SAE |
| Pritrditev | vijačna vrtina |
| Obseg dobave | samo prirobnica |
| Material: | S355J2G3 (ST52.3) |
| Zaščita površine | črno naoljeno |



Navodilo

Navedeni nazivni tlak se določa po SAE J 518 C na osnovi prirobnice oz.cevi, ki se nanjo privarjuje.
Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

Artikel

| Opis | Serijska | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Velikost | A | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | G1 (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|----------------------|----------|---------------|------------------|----------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFG 80 M/L15 | L | 15 | 315 | 1/2" | M22x1,5 | 12 | 38,1 | 17,5 | 52 | 7,0 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFG 100 M/L22 | L | 22 | 160 | 3/4" | M30x2 | 19 | 47,6 | 22,2 | 60 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 100 M/S20 | S | 20 | 345 | 3/4" | M30x2 | 16 | 47,6 | 22,2 | 60 | 10,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 102 M/L22 | L | 22 | 160 | 1" | M30x2 | 19 | 52,4 | 26,2 | 63 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 102 M/L28 | L | 28 | 160 | 1" | M36x2 | 24 | 52,4 | 26,2 | 63 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 102 M/S20 | S | 20 | 315 | 1" | M30x2 | 16 | 52,4 | 26,2 | 63 | 10,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 102 M/S25 | S | 25 | 315 | 1" | M36x2 | 20 | 52,4 | 26,2 | 63 | 12,0 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 104 M/L28 | L | 28 | 160 | 1.1/4" | M36x2 | 24 | 58,7 | 30,2 | 65 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 35 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 104 M/L35 | L | 35 | 160 | 1.1/4" | M45x2 | 29 | 58,7 | 30,2 | 65 | 10,5 | 11,5 | M 10 x 35 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 104 M/S30 | S | 30 | 250 | 1.1/4" | M42x2 | 25 | 58,7 | 30,2 | 65 | 13,5 | 11,5 | M 10 x 35 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 106 M/L42 | L | 42 | 160 | 1.1/2" | M52x2 | 36 | 69,9 | 35,7 | 70 | 11,0 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |
| AFG 106 M/S38 | S | 38 | 200 | 1.1/2" | M52x2 | 32 | 69,9 | 35,7 | 70 | 16,0 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovni tlak - Ø = zunanji premer cevi - serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko

Variante izdelka

| | |
|----------------------------------|---|
| AFG M M (3000 / 6000 PSI) | Prirobnica z zunanjim navojem SAE, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem |
| AFG M U (3000 / 6000 PSI) | Prirobnica z zunanjim navojem SAE, z UNC vijaki in tesnilnim obročem |