AFS SCHRAUBE
Vijak z notranjo šestkotno glavo

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	vijak z notranjo šestkotno glavo
Standard	DIN 912 (ISO 4762)
Material:	jeklo 10.9
Zaščita površine	črno naoljeno





Artikel

Opis	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = ključna širina

je pribor za naslednje izdelke

FH (3000 PSI)	Polovica objemke SAE
FH (6000 PSI)	Polovica objemke SAE
VF (3000 PSI)	Polna prirobnica SAE
VF (6000 PSI)	Polna prirobnica SAE

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.