

# AFS G (6000 PSI)

Uvojna prirobnica SAE, BSP

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Tlačna vrsta</b>	6000 psi
<b>Standard</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Način izdelave</b>	SAE uvojna prirobnica
<b>Pritrditev</b>	vijačna vrtina
<b>Obseg dobave</b>	samo prirobnica
<b>Material:</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Zaščita površine</b>	črno naoljeno



## Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

## Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
<b>AFS 401 G 1/2</b>	400	1/2"	G 1/2" -14	13	40,5	54	18,2	46	36	16	9	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 401 G 3/8</b>	400	1/2"	G 3/8" -19	13	40,5	54	18,2	46	36	16	9	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 402 G 1/2</b>	400	3/4"	G 1/2" -14	13	50,8	71	23,8	55	35	21	11	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 402 G 3/4</b>	400	3/4"	G 3/4" -14	19	50,8	71	23,8	55	35	21	11	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 403 G 3/4</b>	400	1"	G 3/4" -14	19	57,2	81	27,8	65	42	25	13	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
<b>AFS 403 G 1</b>	400	1"	G 1" -11	25	57,2	81	27,8	65	42	25	13	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
<b>AFS 404 G 1</b>	400	1.1/4"	G 1" -11	25	66,7	95	31,8	78	45	27	*1	M 14 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 404 G 1 1/4</b>	400	1.1/4"	G 1,1/4" -11	32	66,7	95	31,8	78	45	27	*1	M 14 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 405 G 1 1/4</b>	400	1.1/2"	G 1,1/4" -11	32	79,4	112	36,5	94	50	30	17	M 16 x 50	5/8" x 2"
<b>AFS 405 G 1 1/2</b>	400	1.1/2"	G 1,1/2" -11	38	79,4	112	36,5	94	50	30	17	M 16 x 50	5/8" x 2"
<b>AFS 406 G 1 1/2</b>	400	2"	G 1,1/2" -11	38	96,8	134	44,5	114	65	37	21	M 20 x 65	3/4" x 2.1/2"
<b>AFS 406 G 2</b>	400	2"	G 2" -11	51	96,8	134	44,5	114	65	37	21	M 20 x 65	3/4" x 2.1/2"

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

\*1) = 15,0 pri metričnih vijakih; 13,5 pri vijakih UNC

## Variante izdelka

**AFS G M (6000 PSI)** Uvojna prirobnica SAE, BSP, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem

**AFS G U (6000 PSI)** Uvojna prirobnica SAE, BSP, z UNC vijaki in tesnilnim obročem