

# AFS N (3000 PSI)

Uvojna prirobnica SAE, NPT

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Tlačna vrsta</b>	3000 psi
<b>Standard</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Način izdelave</b>	SAE uvojna prirobnica
<b>Pritrditev</b>	vijačna vrtina
<b>Obseg dobave</b>	samo prirobnica
<b>Material:</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Zaščita površine</b>	črno naoljeno



## Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

## Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
<b>AFS 80 N 1/2</b>	350	1/2"	NPT 1/2"	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 80 N 3/8</b>	350	1/2"	NPT 3/8"	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 100 N 1/2</b>	350	3/4"	NPT 1/2"	13	47,6	65	22,2	50	36	18	19	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 100 N 3/4</b>	350	3/4"	NPT 3/4"	19	47,6	65	22,2	50	36	18	19	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 102 N 3/4</b>	315	1"	NPT 3/4"	19	52,4	70	26,2	55	35	21	19	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 102 N 1</b>	315	1"	NPT 1"	25	52,4	70	26,2	55	38	18	22	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 104 N 1</b>	250	1.1/4"	NPT 1"	25	58,7	81	30,2	65	42	25	22	11,5	M 10 x 40	7/16" x 1.1/2"
<b>AFS 104 N1 1/4</b>	250	1.1/4"	NPT 1,1/4"	32	58,7	79	30,2	68	41	21	22	11,5	M 10 x 40	7/16" x 1.1/2"
<b>AFS 106 N1 1/4</b>	200	1.1/2"	NPT 1,1/4"	32	69,9	95	35,7	78	45	27	24	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 106 N1 1/2</b>	200	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	69,9	93	35,7	78	45	25	24	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 108 N1 1/2</b>	200	2"	NPT 1.1/2"	38	77,8	102	42,9	90	45	25	26	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 108 N 2</b>	200	2"	NPT 2"	51	77,8	102	42,9	90	45	25	30	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 110 N2 1/2</b>	160	2.1/2"	NPT 2,1/2"	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 112 N</b>	138	3"	NPT 3"	73	106,4	134	61,9	124	50	27	34	17,5	M 16 x 50	5/8" x 2"
<b>AFS 114 N</b>	35	3.1/2"	NPT 3,1/2"	89	120,7	152	69,9	136	48	27	34	17,5	M 16 x 50	5/8" x 2"
<b>AFS 116 N</b>	35	4"	NPT 4"	99	130,2	162	77,8	146	48	27	34	17,5	M 16 x 50	5/8" x 2"

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

## Variante izdelka

**AFS N M (3000 / 6000 PSI)** Uvojna prirobnica SAE, NPT, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem

**AFS N U (3000 / 6000 PSI)** Uvojna prirobnica SAE, NPT, z UNC vijaki in tesnilnim obročem