

AFS SRE M (3000 / 6000 PSI)

Varilni prirobnik SAE

HANSA FLEX

Lastnosti

Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Oblika izdelave	ravno
Način izdelave	varilni prirobnik SAE
Pritrditev	vijačna vrtina
Obseg dobave	s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem
Material:	S355J2G3 (ST52.3)
Zaščita površine	črno naoljeno



Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

Opis	Tlačna vrsta	PB 10.9	Velikost Cev	A	B1	B2	G	C	D	E	F	H	L	M metr.	
		(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
AFS 80 SRE 20 M	3000 PSI	350	1/2"	20 x 3	20	14,0	14	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	9,0	M 8 x 30
AFS 80 SRE 22 M	3000 PSI	350	1/2"	22 x 3	22	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	9,0	M 8 x 30
AFS 100 SRE 25 M	3000 PSI	350	3/4"	25 x 3	25	19,0	19	36,0	47,6	65	22,2	50	18,0	11,0	M 10 x 35
AFS 100 SRE 28 M	3000 PSI	350	3/4"	28 x 3	28	21,5	19	36,0	47,6	65	22,2	50	18,0	11,0	M 10 x 35
AFS 102 SRE 30 M	3000 PSI	315	1"	30 x 4	30	22,0	22	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	11,0	M 10 x 35
AFS 102 SRE 35 M	3000 PSI	315	1"	35 x 4	35	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	11,0	M 10 x 35
AFS 104 SRE 38 M	3000 PSI	250	1.1/4"	38 x 4	38	30,0	30	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	11,5	M 10 x 40
AFS 104 SRE 42 M	3000 PSI	250	1.1/4"	42 x 3	43	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	11,5	M 10 x 40
AFS 106 SRE 38 M	3000 PSI	200	1.1/2"	38 x 4	38	30,0	30	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 106 SRE 42 M	3000 PSI	200	1.1/2"	42 x 3	42	36,0	36	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 106 SRE 48 M	3000 PSI	200	1.1/2"	48,3 x 4,5	49	38,0	38	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 108 SRE 60 M	3000 PSI	200	2"	60,3 x 5,6	61	49,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 110 SRE 76 M	3000 PSI	160	2.1/2"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	M 12 x 45
AFS 112 SRE 76 M	3000 PSI	160	3"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	51,0	106,4	134	61,9	124	26,0	17,5	M 16 x 50
AFS 401 SRE 20 M	6000 PSI	400	1/2"	20 x 3	20	14,0	14	34,0	40,5	54	18,2	46	16,0	9,0	M 8 x 30
AFS 402 SRE 20 M	6000 PSI	400	3/4"	20 x 3	20	14,0	14	35,0	50,8	71	23,8	55	21,0	11,0	M 10 x 35
AFS 402 SRE 25 M	6000 PSI	400	3/4"	25 x 4	25	17,0	17	35,0	50,8	71	23,8	55	21,0	11,0	M 10 x 35
AFS 403 SRE 25 M	6000 PSI	400	1"	25 x 4	25	17,0	17	42,0	57,2	81	27,8	65	25,0	13,0	M 12 x 45
AFS 403 SRE 30 M	6000 PSI	400	1"	30 x 4	30	22,0	22	42,0	57,2	81	27,8	65	25,0	13,0	M 12 x 45
AFS 404 SRE 30 M	6000 PSI	400	1.1/4"	30 x 4	30	22,0	22	44,0	66,7	95	31,8	78	25,0	15,0	M 14 x 45
AFS 404 SRE 38 M	6000 PSI	400	1.1/4"	38 x 6	38	26,0	26	44,0	66,7	95	31,8	78	25,0	15,0	M 14 x 45
AFS 405 SRE 38 M	6000 PSI	400	1.1/2"	38 x 6	38	26,0	26	56,0	49,4	112	36,5	94	28,0	17,0	M 16 x 50
AFS 405 SRE 48 M	6000 PSI	400	1.1/2"	48,3 x 8	49	32,0	32	56,0	79,4	112	36,5	94	28,0	17,0	M 16 x 50
AFS 405 SRE 60 M	6000 PSI	400	1.1/2"	60,3 x 10	61	40,0	40	56,0	79,4	112	36,5	94	27,0	17,0	M 16 x 50
AFS 406 SRE 60 M	6000 PSI	400	2"	60,3 x 10	61	40,0	40	65,0	96,8	134	44,5	114	37,0	21,0	M 20 x 60
AFS 406 SRE 76 M	6000 PSI	400	2"	76,1 x 12,5	76	50,0	48	80,0	96,8	134	44,5	122	33,0	21,0	M 20 x 60

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø = zunanji premer cevi

Variante izdelka

AFS SRE (3000 PSI)	Varilni prirobnik SAE, samo prirobnica
AFS SRE U (3000 / 6000 PSI)	Varilni prirobnik SAE, z UNC vijaki in tesnilnim obročem