

AFS ST (3000 PSI)

Zunanja varjena prirobnica SAE, palčna

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tlačna vrsta | 3000 psi |
| Standard | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Oblika izdelave | ravno |
| Način izdelave | SAE-prirobnica za navarjenje - palčna |
| Pritrditev | vijačna vrtina |
| Obseg dobave | samo prirobnica |
| Material: | S355J2G3 (ST52.3) |
| Zaščita površine | črno naoljeno |



Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

Artikel

| Opis | PB 10.9 (bar) | Velikost | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|----------------------|---------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| AFS 80 ST | 350 | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80 ST 038 | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 ST | 350 | 3/4" | 28,0 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 ST | 315 | 1" | 34,0 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 104 ST | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106 ST | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 44 | 25 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 ST | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 ST | 160 | 2.1/2" | 77,0 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 112 ST | 138 | 3" | 92,0 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 114 ST | 35 | 3.1/2" | 103,0 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 116 ST | 35 | 4" | 115,1 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Variante izdelka

AFS ST M (3000 / 6000 PSI) Zunanja varjena prirobnica SAE, palčna, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem

AFS ST U (3000 / 6000 PSI) Zunanja varjena prirobnica SAE, palčna, z UNC vijaki in tesnilnim obročem