# AFS T (3000 / 6000 PSI)


Uvojna prirobnica SAE, UN/UNF

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Standard** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Način izdelave** | SAE uvojna prirobnica |
| **Pritrditev** | vijačna vrtina |
| **Obseg dobave** | samo prirobnica |
| **Material:** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Zaščita površine** | črno naoljeno |






## Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

## Artikel

| Opis | Tlačna vrsta | PB 10.9 (bar) | Velikost | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80 T** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 |
| **AFS 100 T** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1,1/16" | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 23 | 11,0 |
| **AFS 102 T** | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1,5/16" | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 23 | 11,0 |
| **AFS 104 T** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1,5/8" | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 23 | 11,5 |
| **AFS 106 T** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1,7/8" | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 23 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AFS 401 T** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9,0 |
| **AFS 402 T** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1,1/16" | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 23 | 11,0 |
| **AFS 403 T** | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1,5/16" | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 23 | 13,0 |
| **AFS 404 T** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1,5/8" | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 23 | *1 |
| **AFS 405 T** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1,7/8" | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 23 | 17,0 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak

*1) = 15,0 pri metričnih vijakih; 13,5 pri vijakih UNC

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **AFS T M (3000 / 6000 PSI)** | Uvojna prirobnica SAE, UN/UNF, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem |
| **AFS T U (3000 / 6000 PSI)** | Uvojna prirobnica SAE, UN/UNF, z UNC vijaki in tesnilnim obročem |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*