

F

Priključek za črpalko, (4 luknje)

Lastnosti

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Način izdelave | priključek za črpalko (4 luknje) |
| Oblika izdelave | ravno |
| Pritrditev | s kompletom metričnih vijakov |
| Obseg dobave | s kompletom vijakov in O-tesnilom |
| Material: | jeklo ST 42.3 |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

| Opis | Tlak PB (bar) | LK (mm) | A | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Vijaki | OR |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| F 1 | 250 | 30,0 | G 3/8" -19 | 45 | 11,5 | 6,5 | (4 x) M 6 x 20 | 18,77 x 1,78 |
| F 2 | 250 | 40,0 | G 1/2" -14 | 58 | 14,0 | 8,5 | (4 x) M 8 x 25 | 25,12 x 1,78 |
| F 3 A | 250 | 51,0 | G 3/4" -14 | 76 | 16,0 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| F 3 B | 250 | 56,0 | G 3/4" -14 | 76 | 16,0 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| F 3.5 A | 180 | 62,0 | G 1" -11 | 88 | 20,0 | 10,5 | (4 x) M 10 x 35 | 39,70 x 3,53 |
| F 3.5 B | 180 | 62,0 | G 1" -11 | 88 | 20,0 | 12,5 | (4 x) M 12 x 35 | 39,70 x 3,53 |
| F 4 | 180 | 72,5 | G 1,1/4" -11 | 98 | 20,0 | 12,5 | (4 x) M 12 x 35 | 47,22 x 3,53 |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak