

MONTAGESPRAY

Montažno pršilo

HANSA FLEX

Lastnosti

Lastnosti	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
------------------	--

območje temperatur: -40 °C do +1400 °C



Opis

Področja uporabe so vijaki spoji in montažni deli, ki so pod izredno dinamično obremenitvijo, in pa naprave z nizkimi obrati pri visokih temperaturah.

Dodatne informacije

Pri tem izdelku, ki ne vsebuje kovin*, posebni dodatki in keramična trdna maziva v najdrobnejših delcih zagotavljajo posebne lastnosti izdelka. Predvsem pri močno legiranih jeklih in pri uporabi različnih kovin se izkažejo izredne ločevalne lastnosti montažne montažnega razpršilca 400 weiß. Izdelek odlikuje velika odpornost na tlak (<230 N/mm²). Montažni razpršilec 400 weiß je odporen na sladko, morsko in vročo vodo, vodno paro, alkalne in rahlo kisle medije ter oprijemljiv in vodoodbojen. Poleg tega izdelek ne vsebuje dodatkov s primesjo žvepla in halogenov. Če zaradi videza ni zaželena uporaba izdelkov, ki vsebujejo kovine, iz zdravstvenih razlogov uporaba izdelkov, ki vsebujejo nikelj oziroma iz elektrokemičnih razlogov uporaba izdelkov, ki vsebujejo baker, je posebej primeren montažni razpršilec 400 weiß.

* največji delež je 0,1 %

Artikel

Opis	Vsebina (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400