

# FHR 90

Zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	zunanji navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	izvedba A
<b>Način izdelave</b>	zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Standard</b>	DIN 908
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
FHR 90-1/8	G 1/8" -28	14	8	11	5
FHR 90-1/4	G 1/4" -19	18	12	15	6
FHR 90-3/8	G 3/8" -19	22	12	15	8
FHR 90-1/2	G 1/2" -14	26	14	18	10
FHR 90-5/8	G 5/8" -14	28	14	18	12
FHR 90-3/4	G 3/4" -14	32	16	20	12
FHR 90-1	G 1" -11	39	16	21	17
FHR 90-1 1/4	G 1,1/4" -11	49	16	21	22
FHR 90-1 1/2	G 1,1/2" -11	55	16	21	24
FHR 90-2	G 2" -11	68	20	25	32

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak