

# DWR VA

Vrtljiv vijačni priključek, brez dušenja, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>     | zunanj navoj cilindrični BSP                    |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | obroč s tesnilnim robom                         |
| <b>Priključek 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 24° notranji konus                              |
| <b>Način izdelave</b>   | obračalni vijačni priključek brez dušenja       |
| <b>Oblika izdelave</b>  | koleno 90°                                      |
| <b>Standard</b>         | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| <b>Obseg dobave</b>     | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>        | nerjavno jeklo                                  |



## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis            | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|----------|----------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DWR NW 04 HL VA | L        | PN 160               | 6         | G 1/8" -28   | 14       | 8      | 24      | 12      | 27      | 12,5    | 19      | 6  | 6  | 14 |
| DWR NW 06 HL VA | L        | PN 160               | 8         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 16      | 29      | 14,5    | 22      | 8  | 8  | 17 |
| DWR NW 08 HL VA | L        | PN 100               | 10        | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 16      | 30      | 15,5    | 22      | 8  | 8  | 19 |
| DWR NW 10 HL VA | L        | PN 100               | 12        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 37      | 18      | 33      | 18,0    | 27      | 10 | 10 | 22 |
| DWR NW 13 HL VA | L        | PN 100               | 15        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 42      | 21      | 37      | 22,0    | 32      | 12 | 12 | 27 |
| DWR NW 16 HL VA | L        | PN 100               | 18        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 46      | 23      | 38      | 21,5    | 36      | 12 | 12 | 32 |
| DWR NW 20 HL VA | L        | PN 100               | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 58      | 28      | 45      | 28,5    | 46      | 17 | 17 | 36 |
| DWR NW 25 HL VA | L        | PN 100               | 28        | G 1" -11     | 39       | 18     | 64      | 32      | 48      | 31,5    | 50      | 22 | 22 | 41 |
| DWR NW 32 HL VA | L        | PN 63                | 35        | G 1,1/4" -11 | 49       | 20     | 76      | 37      | 57      | 35,5    | 60      | 27 | 27 | 50 |
| DWR NW 40 HL VA | L        | PN 63                | 42        | G 1,1/2" -11 | 55       | 22     | 85      | 42      | 63      | 40,0    | 70      | 32 | 32 | 60 |
| DWR NW 03 HS VA | S        | PN 160               | 6         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 16      | 31      | 16,5    | 22      | 8  | 8  | 17 |
| DWR NW 04 HS VA | S        | PN 160               | 8         | G 1/4" -19   | 18       | 12     | 30      | 16      | 31      | 16,5    | 22      | 8  | 8  | 19 |
| DWR NW 06 HS VA | S        | PN 100               | 10        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 37      | 18      | 35      | 18,5    | 27      | 10 | 10 | 22 |
| DWR NW 08 HS VA | S        | PN 100               | 12        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 37      | 18      | 35      | 18,5    | 27      | 10 | 10 | 24 |
| DWR NW 10 HS VA | S        | PN 100               | 14        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 42      | 21      | 41      | 23,0    | 32      | 12 | 12 | 27 |
| DWR NW 13 HS VA | S        | PN 100               | 16        | G 1/2" -14   | 26       | 14     | 46      | 23      | 41      | 22,5    | 36      | 12 | 12 | 30 |
| DWR NW 16 HS VA | S        | PN 100               | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 58      | 28      | 49      | 27,5    | 46      | 17 | 17 | 36 |
| DWR NW 20 HS VA | S        | PN 100               | 25        | G 1" -11     | 39       | 18     | 64      | 32      | 55      | 31,0    | 50      | 22 | 22 | 46 |
| DWR NW 25 HS VA | S        | PN 63                | 30        | G 1,1/4" -11 | 49       | 20     | 76      | 37      | 63      | 36,5    | 60      | 27 | 27 | 50 |
| DWR NW 32 HS VA | S        | PN 63                | 38        | G 1,1/2" -11 | 55       | 22     | 85      | 42      | 72      | 41,0    | 70      | 32 | 32 | 60 |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

|                |   |
|----------------|---|
| <b>XDWR</b>    | Obračalni vijačni spoj, brez dušenja, kot 90°, jeklo          |
| <b>XDWR VA</b> | Obračalni vijačni spoj, brez dušenja, kot 90°, nerjavno jeklo |