


# VEW MG

Vijačni priključek, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>     | metrična matica                                 |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | cevni nastavek z rezalnim obročem               |
| <b>Priključek 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 24° notranji konus                              |
| <b>Način izdelave</b>   | smer je za vijačni priključek mogoče nastaviti  |
| <b>Oblika izdelave</b>  | koleno 90°                                      |
| <b>Standard</b>         | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| <b>Obseg dobave</b>     | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>        | med   |



## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis            | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|--------|----------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| VEW NW 04 HL MG | L      | PN 200               | 6         | M 12 x 1,5 | 27      | 12,0    | 26,0    | 12      | 14 |
| VEW NW 06 HL MG | L      | PN 200               | 8         | M 14 x 1,5 | 29      | 14,0    | 27,5    | 12      | 17 |
| VEW NW 08 HL MG | L      | PN 200               | 10        | M 16 x 1,5 | 30      | 15,0    | 29,0    | 14      | 19 |
| VEW NW 10 HL MG | L      | PN 200               | 12        | M 18 x 1,5 | 32      | 17,0    | 29,5    | 17      | 22 |
| VEW NW 13 HL MG | L      | PN 200               | 15        | M 22 x 1,5 | 36      | 21,0    | 32,5    | 19      | 27 |
| VEW NW 16 HL MG | L      | PN 200               | 18        | M 26 x 1,5 | 40      | 23,5    | 35,5    | 24      | 32 |
| VEW NW 20 HL MG | L      | PN 100               | 22        | M 30 x 2   | 44      | 27,5    | 38,0    | 27      | 36 |
| VEW NW 03 HS MG | S      | PN 400               | 6         | M 14 x 1,5 | 31      | 16,0    | 27,0    | 12      | 17 |
| VEW NW 04 HS MG | S      | PN 400               | 8         | M 16 x 1,5 | 32      | 17,0    | 27,5    | 14      | 19 |
| VEW NW 06 HS MG | S      | PN 400               | 10        | M 18 x 1,5 | 34      | 17,5    | 29,5    | 17      | 22 |
| VEW NW 08 HS MG | S      | PN 400               | 12        | M 20 x 1,5 | 38      | 21,5    | 30,5    | 17      | 24 |
| VEW NW 13 HS MG | S      | PN 250               | 16        | M 24 x 1,5 | 43      | 24,5    | 36,5    | 24      | 30 |
| VEW NW 20 HS MG | S      | PN 250               | 25        | M 36 x 2   | 54      | 30,0    | 49,5    | 36      | 46 |
| VEW NW 25 HS MG | S      | PN 250               | 30        | M 42 x 2   | 62      | 35,5    | 55,0    | 41      | 50 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

|        |   |
|--------|---|
| VEW    | Vijačni priključek, kot 90°, jeklo          |
| VEW VA | Vijačni priključek, kot 90°, nerjavno jeklo |