

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Priključek 1 | varilni nastavek za metrično cev |
| Priključek 2 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 2 | 24° notranji konus |
| Način izdelave | Varilni vijačni priključek |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Obseg dobave | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | fosfatirano in naoljeno (Znphr5f) |



Navodilo

Za navodilo za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

| Opis | Seriya | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S3 |
|--------------|--------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| WSA NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | 10 | 27 | 12,0 | 19 | 12 | 14 |
| WSA NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | 12 | 29 | 14,0 | 23 | 12 | 17 |
| WSA NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | 14 | 30 | 15,0 | 24 | 14 | 19 |
| WSA NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | 16 | 32 | 17,0 | 25 | 17 | 22 |
| WSA NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | 19 | 36 | 21,0 | 30 | 19 | 27 |
| WSA NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | 22 | 40 | 23,5 | 33 | 24 | 32 |
| WSA NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | 27 | 44 | 27,5 | 37 | 27 | 36 |
| WSA NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | 32 | 47 | 30,5 | 42 | 36 | 41 |
| WSA NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | 40 | 56 | 34,5 | 49 | 41 | 50 |
| WSA NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | 46 | 63 | 40,0 | 61 | 50 | 60 |
| WSA NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | 11 | 31 | 16,0 | 23 | 12 | 17 |
| WSA NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | 13 | 32 | 17,0 | 24 | 14 | 19 |
| WSA NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | 15 | 34 | 17,5 | 25 | 17 | 22 |
| WSA NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | 17 | 38 | 21,5 | 29 | 17 | 24 |
| WSA NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | 19 | 40 | 22,0 | 30 | 19 | 27 |
| WSA NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | 21 | 43 | 24,5 | 33 | 24 | 30 |
| WSA NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | 26 | 48 | 26,5 | 37 | 27 | 36 |
| WSA NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | 31 | 54 | 30,0 | 42 | 36 | 46 |
| WSA NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | 36 | 62 | 35,5 | 49 | 41 | 50 |
| WSA NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | 44 | 72 | 41,0 | 57 | 50 | 60 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø = zunanji premer cevi

Variante izdelka

| | |
|---------------|---|
| WSA VA | Vijačni priključek na varjenje, kot 90°, nerjavno jeklo |
| XWSA | Vijačni priključek na varjenje, kot 90°, jeklo |