

XW VA

Vijačni priključek, kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|--|
| Priključek 1 + 2 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 + 2 | 24° notranji konus |
| Način izdelave | vijačni priključek |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Standard | DIN 3905 |
| Obseg dobave | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| Material: | nerjavno jeklo |



Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

| Opis | Serijska | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| XW 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15 | 9 |
| XW 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15 | 9 |
| XW 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17 | 12 |
| XW NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19 | 12 |
| XW NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21 | 12 |
| XW NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22 | 14 |
| XW NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24 | 17 |
| XW NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28 | 19 |
| XW NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31 | 24 |
| XW NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35 | 27 |
| XW NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38 | 36 |
| XW NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45 | 41 |
| XW NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51 | 50 |
| XW NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23 | 12 |
| XW NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24 | 14 |
| XW NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25 | 17 |
| XW NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29 | 17 |
| XW NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30 | 19 |
| XW NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33 | 24 |
| XW NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37 | 27 |
| XW NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42 | 36 |
| XW NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49 | 41 |
| XW NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57 | 50 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko -- PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak -- Ø = zunanji premer cevi

Variante izdelka

| | |
|-----------------|---|
| XW | Vijačni priključek, kot 90°, jeklo |
| W VA W90 | Vijačni priključek, kot 90°, nerjavno jeklo |