
# G AJ
Vezniki

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | matični navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 1** | 74° notranji konus |
| **Priključek 2** | matični navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 2** | 74° notranji konus |
| **Način izdelave** | vezniki |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






## Artikel

| Opis | G1 | G2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| **G AJ 04** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| **G AJ 05** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 17 |
| **G AJ 06 AJ 04** | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 19 | 14 |
| **G AJ 06 AJ 05** | 9/16" -18 UNF | 1/2" -20 UNF | 19 | 17 |
| **G AJ 06** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **G AJ 08 AJ 06** | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 |
| **G AJ 08** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| **G AJ 10 AJ 06** | 7/8" -14 UNF | 9/16" -18 UNF | 27 | 19 |
| **G AJ 10 AJ 08** | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 |
| **G AJ 10** | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| **G AJ 12** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| **G AJ 16 AJ 12** | 1,5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 32 |
| **G AJ 16** | 1,5/16" -12 UN | 1,5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| **G AJ 20** | 1,5/8" -12 UN | 1,5/8" -12 UN | 50 | 50 |
| **G AJ 24** | 1,7/8" -12 UN | 1,7/8" -12 UN | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = ključna širina

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **G AJ VA** | Vezniki, nerjavno jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*