
G HB IN

Navojni cevni nastavek

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	60° notranji konus
Priključek 2	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 2	tesni navoje
Način izdelave	navojni cevni nastavek
Oblika izdelave	ravno
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno





Artikel

Opis	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 08 IN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 12 IN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 16 IN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN	G 1,1/4" -11	1,1/4" -11,5 NPT	50
G HB 24 IN	G 1,1/2" -11	1,1/2" -11,5 NPT	55

SW = ključna širina

Variante izdelka

G HB IN VA	Navojni cevni nastavek, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.