

G HJOF

Vezni cevni nastavek

Lastnosti

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Priključek 1 | zunanji navoj ORFS |
| Oblika tesnila 1 | ploščato tesneče z O-tesnilom |
| Priključek 2 | zunanji navoj ORFS |
| Oblika tesnila 2 | ploščato tesneče z O-tesnilom |
| Način izdelave | vezni cevni nastavek |
| Oblika izdelave | ravno |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| G HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| G HJOF 04 HJOF 06 | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 7,65 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| G HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| G HJOF 06 HJOF 08 | 11/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| G HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| G HJOF 08 HJOF 10 | 13/16" -16 UN | 1" -14 UNS | 27 | 12,42 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| G HJOF 10 | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| G HJOF 10 HJOF 12 | 1" -14 UNS | 1,3/16" -12 UN | 32 | 15,60 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| G HJOF 12 | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| G HJOF 12 HJOF 16 | 1,3/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 41 | 18,77 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| G HJOF 16 | 1,7/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| G HJOF 16 HJOF 20 | 1,7/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 23,52 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| G HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| G HJOF 24 | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |
| G HJOF 32 | 2,1/2" -12 UN | 2,1/2" -12 UN | 70 | 48,90 x 2,62 | 48,90 x 2,62 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

G HJOF VA Vezni cevni nastavek, nerjavno jeklo