
# GE HMO HJ
Uvojni cevni nastavek

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| **Priključek 2** | zunanji navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 2** | 74° zunanji konus |
| **Način izdelave** | uvojni cevni nastavek |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






## Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|
| **GE HMO 10 HJ 04** | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 14 | 8,1 x 1,6 |
| **GE HMO 10 HJ 05** | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 14 | 8,1 x 1,6 |
| **GE HMO 12 HJ 04** | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF | 17 | 9,3 x 2,2 |
| **GE HMO 12 HJ 05** | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 17 | 9,3 x 2,2 |
| **GE HMO 14 HJ 05** | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 19 | 11,3 x 2,2 |
| **GE HMO 14 HJ 06** | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 11,3 x 2,2 |
| **GE HMO 14 HJ 08** | M 14 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 11,3 x 2,2 |
| **GE HMO 16 HJ 06** | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 22 | 13,3 x 2,2 |
| **GE HMO 16 HJ 08** | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 22 | 13,3 x 2,2 |
| **GE HMO 18 HJ 06** | M 18 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 24 | 15,3 x 2,2 |
| **GE HMO 18 HJ 08** | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 24 | 15,3 x 2,2 |
| **GE HMO 18 HJ 10** | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 24 | 15,3 x 2,2 |
| **GE HMO 22 HJ 10** | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 27 | 19,3 x 2,2 |
| **GE HMO 22 HJ 12** | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 19,3 x 2,2 |
| **GE HMO 27 HJ 12** | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **GE HMO 27 HJ 16** | M 27 x 2 | 1,5/16" -12 UN | 36 | 23,6 x 2,9 |
| **GE HMO 33 HJ 16** | M 33 x 2 | 1,5/16" -12 UN | 41 | 29,6 x 2,9 |
| **GE HMO 42 HJ 20** | M 42 x 2 | 1,5/8" -12 UN | 50 | 38,6 x 2,9 |
| **GE HMO 48 HJ 24** | M 48 x 2 | 1,7/8" -12 UN | 55 | 44,6 x 2,9 |

SW = ključna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*