

Lastnosti

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Priključek 1 | Zunanji navoj konusni BSPT |
| Oblika tesnila 1 | tesni navoje |
| Priključek 2 | zunanji navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 2 | 60° zunanji konus |
| Način izdelave | uvojni cevni nastavek |
| Oblika izdelave | ravno |
| Norm Priključek 2 | JIS B 8363 |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HJR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 |
| GE HRK 16 HJR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 20 HJR | R 1,1/4" K | G 1,1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 24 HJR | R 1,1/2" K | G 1,1/2" -11 | 55 |

SW = ključna širina