
# GE O L HJOF

Uvojni cevni nastavek, dolg

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj UN/UNF |
| **Oblika tesnila 1** | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| **Priključek 2** | zunanji navoj ORFS |
| **Oblika tesnila 2** | ploščato tesneče z O-tesnilom |
| **Način izdelave** | uvojni cevni nastavek, dolg |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






## Artikel

| Opis | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **GE O L 04 HJOF** | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,65 x 1,78 |
| **GE O L 06 HJOF** | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| **GE O L 08 HJOF** | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 22 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| **GE O L 10 HJOF** | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| **GE O L 12 HJOF** | 1.1/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 33 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| **GE O L 16 HJOF** | 1,5/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| **GE O L 20 HJOF** | 1,5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| **GE O L 24 HJOF** | 1,7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = ključna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*