

# GE O AN

## Uvojni cevni nastavek

### Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>     | zunanji navoj UN/UNF                        |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| <b>Priključek 2</b>     | matični navoj NPSM                          |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 60° zunanji konus                           |
| <b>Način izdelave</b>   | uvojni cevni nastavek                       |
| <b>Oblika izdelave</b>  | ravno                                       |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                       |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                       |



### Artikel

| Opis          | G1             | G2           | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------|----------------|--------------|------------|----|--------------|
| GE O 04 AN    | 7/16" -20 UNF  | 1/4" -18 NPT | 14         | 18 | 8,92 x 1,83  |
| GE O 06 AN    | 9/16" -18 UNF  | 3/8" -18 NPT | 18         | 22 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 AN 08 | 9/16" -18 UNF  | 1/2" -14 NPT | 19         | 25 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 08 AN    | 3/4" -16 UNF   | 1/2" -14 NPT | 22         | 25 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 AN 12 | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -14 NPT | 25         | 32 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 AN 06 | 7/8" -14 UNF   | 3/8" -18 NPT | 22         | 25 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 AN 08 | 7/8" -14 UNF   | 1/2" -14 NPT | 25         | 25 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 AN 08 | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 32         | 25 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 AN    | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 32         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 16 AN    | 1,5/16" -12 UN | 1" -11,5 NPT | 38         | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = ključna širina