
UEM AJ IR

Veznik AJ IR

Lastnosti

Priključek 1	notranji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	74° notranji konus
Priključek 2	notranji navoj BSP cilindričen
Oblika tesnila 2	ploščato tesnjenje
Način izdelave	prekrivna matica
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno





Artikel

Opis	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
UEM AJ 04 IR	7/16" -20 UNF	G 1/4" -19	29	-	19
UEM AJ 05 IR 04	1/2" -20 UNF	G 1/4" -19	29	-	19
UEM AJ 06 IR 04	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	29	-	19
UEM AJ 06 IR	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	29	-	19
UEM AJ 08 IR 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	32	-	22
UEM AJ 08 IR	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	32	-	22
UEM AJ 10 IR 04	7/8" -14 UNF	G 1/4" -19	32	-	27
UEM AJ 10 IR 08	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	32	-	27
UEM AJ 12 IR 04	1.1/16" -12 UN	G 1/4" -19	-	13	32
UEM AJ 12 IR	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	-	13	32
UEM AJ 14 IR 04	1,3/16" -12 UN	G 1/4" -19	-	19	36
UEM AJ 16 IR 04	1,5/16" -12 UN	G 1/4" -19	-	20	41
UEM AJ 16 IR	1,5/16" -12 UN	G 1" -11	-	20	41
UEM AJ 20 IR 04	1,5/8" -12 UN	G 1/4" -19	-	20	50
UEM AJ 24 IR 04	1,7/8" -12 UN	G 1/4" -19	-	24	60

SW, S1, S2 = ključna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.