

# WEO SB G ED

Vtična os WEO

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Priključek 1     | vtična os WEO                 |
| Oblika tesnila 1 | zatesni O-tesnilo             |
| Priključek 2     | zunANJI navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 2 | izvedba E                     |
| Material:        | jeklo                         |



## Artikel

| Opis              | Velikost | Obratovalni tlak bar | G1         | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------------|----------|----------------------|------------|-----------|--------|---------|----|
| WEO 10 SB G1/4 ED | 1/4"     | PN 350               | G 1/4" -19 | 10        | 12     | 38      | 19 |
| WEO 13 SB G3/8 ED | 3/8"     | PN 350               | G 3/8" -19 | 13        | 12     | 41      | 22 |
| WEO 16 SB G1/2 ED | 1/2"     | PN 350               | G 1/2" -14 | 16        | 14     | 43      | 27 |

SW, S1, S2 = ključna širina

## Nadomestni deli

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| WD         | Mehko tesnilo za vijajčne spoje ED |
| WEO B DISA | Komplet tesnil WEO                 |