

# DAMPF B

Cev za paro

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Območje uporabe** uporabe za vročo vodo ali nasičeno paro

**Posebne značilnosti** električno prevodno

**Standard** ISO 6134 TYPE2, CLASS:A

**Notranja plast** EPDM

**Vloga** dve rogoznici iz jeklene žice

**Zunanja plast** EPDM (z vzorcem blaga)

**Barva** črno

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 210 °C

**Sredstva** para  
vroča voda



## Navodilo

Upoštevajte Smernice BG CHEMIE T002; Varna uporaba cevnih povezav / 6.3.3 Dodatni napotki za ravnanje s cevnimi povezavami za paro in vročo vodo.

Po uporabi vodo ali paro odliči.

Ustrezne cevne armature na zahtevo.

## Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40