DAMPF B
Cev za paro

Lastnosti



Območje uporabe	uporabe za vročo vodo ali nasičeno paro
Posebne značilnosti	električno prevodno
Standard	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Notranja plast	EPDM
Vloga	dve rogoznici iz jeklene žice
Zunanja plast	EPDM (z vzorcem blaga)
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	210 °C
Sredstva	para vroča voda

Navodilo

Upoštevajte Smernice BG CHEMIE T002; Varna uporaba cevnih povezav / 6.3.3 Dodatni napotki za ravnanje s cevnimi povezavami za paro in vročo vodo.
Po uporabi vodo ali paro odliti.
Ustrezne cevne armature na zahtevo.

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.