


# HD 600 (R13)

Cev HD

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	visokotlačni krogotok z visoko obremenitvijo hidrostatični pogoni
<b>Standard</b>	EN 856 R 13
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje
<b>Vloga</b>	šest spiralnih vložkov iz neraztegljive jeklene žice
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, visoko odporna proti temperaturi, ozonu in obrabi
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	121 °C
<b>Sprememba dolžine</b>	+ 2 % do - 2 %
<b>Sredstva</b>	mineralno olje glikol voda (0 °C do + 70 °C) emulzije voda-olje



## Navodilo

Spremembo dolžine cevi se določa s testom po EN ISO 1402 pri najv. obratovalnem tlaku.

## Artikel

Opis	DN*	Size	Pal-ec	Notranji Ø min. (mm)	Notranji Ø max. (mm)	Ø Vloga min. (mm)	Ø Vloga max. (mm)	Zunanji Ø min. (mm)	Zunanji Ø max. (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
HD 650	51	32	2"	50,4	52,0	66,9	69,3	69,5	72,7	345,0	690	1379	630

NP = nazivni premer, nazivna širina