


HD 600 (R13)

Cev HD

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	visokotlačni krogotok z visoko obremenitvijo hidrostatični pogoni
Standard	EN 856 R 13
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	šest spiralnih vložkov iz neraztegljive jeklene žice
Zunanja plast	sintetična guma, visoko odporna proti temperaturi, ozonu in obrabi
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	121 °C
Sprememba dolžine	+ 2 % do - 2 %
Sredstva	mineralno olje glikol voda (0 °C do + 70 °C) emulzije voda-olje



Navodilo

Spremembo dolžine cevi se določa s testom po EN ISO 1402 pri najv. obratovalnem tlaku.

Artikel

Opis	DN*	Size	Pal-ec	Notranji Ø min. (mm)	Notranji Ø max. (mm)	Ø Vloga min. (mm)	Ø Vloga max. (mm)	Zunanji Ø min. (mm)	Zunanji Ø max. (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
HD 650	51	32	2"	50,4	52,0	66,9	69,3	69,5	72,7	345,0	690	1379	630

NP = nazivni premer, nazivna širina