

# HF 200 (2SN)

Cev za vročo vodo

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	naprave za visokotlačno čiščenje
<b>Standard</b>	EN 853 2 SN
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna proti vodi, olju in vročini
<b>Vloga</b>	dve rogoznici iz neraztegljive jeklene žice
<b>Zunanja plast</b>	za okolje prijazna sintetična guma
<b>Barva</b>	modro
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	150 °C
<b>Sprememba dolžine</b>	+ 2 % do - 4 %
<b>Sredstva</b>	voda mineralno olje (do + 100 °C) emulzije voda-olje



## Navodilo

Spremembo dolžine cevi se določa s testom po EN ISO 1402 pri najv. obratovalnem tlaku.

## Artikel

Opis	DN*	Palec	Size	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

NP = nazivni premer, nazivna širina