


# HW 100 (1SN)

Cev za vročo vodo

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	naprave za visokotlačno čiščenje
<b>Standard</b>	EN 853 1 SN
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna proti vodi, olju in vročini
<b>Vloga</b>	ena rogoznica iz neraztegljive jeklene žice
<b>Zunanja plast</b>	za okolje prijazna sintetična guma
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	150 °C
<b>Sprememba dolžine</b>	+ 2 % do - 4 %
<b>Sredstva</b>	voda mineralno olje (do + 100 °C) emulzije voda-olje



## Navodilo

Spremembo dolžine cevi se določa s testom po EN ISO 1402 pri najv. obratovalnem tlaku.

## Artikel

Opis	DN*	Palec	Size	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

NP = nazivni premer, nazivna širina