

KP 100 P

Cev HD, kompaktna, Pilot

HANSA-FLEX

Lastnosti

Območje uporabe krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah predkrmilne cevi povratne cevi

Posebne značilnosti majhen polmer upogiba odporno na zgib

Notranja plast sintetična guma, odporna na olje

Vloga ena rogoznica iz neraztegljive jeklene žice


Zunanja plast za okolje prijazna sintetična guma

Barva črno

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Sredstva mineralno olje
olje na osnovi poliglikola
voda (0 °C do + 70 °C)
emulzije voda-olje



Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

NP = nazivni premer, nazivna širina