

# ND 100

Nizkotlačni in vtični cevovod

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	nizkotlačni krogotoki (uporabe, ki niso kritične, brez obremenitev v obliki sunkov tlaka) povratne cevi pnevmatična krmiljenja
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje
<b>Vloga</b>	rogovnica iz tekstila
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje in vreme
<b>Barva</b>	sivo
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	mineralno olje raztopine za zaščito pred zmrzovanjem zrak (do + 70 °C) voda (0 °C do + 85 °C) emulzije voda-olje



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø min. (mm)	Notranji Ø max. (mm)	Zunanji Ø min. (mm)	Zunanji Ø max. (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

NP = nazivni premer, nazivna širina