


# ND 300

Nizkotlačna cev z vložki iz blaga

**HANSA-FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	nizkotlačni krogotoki (uporabe, ki niso kritične, brez obremenitev v obliki sunkov tlaka) povratne cevi pnevmatična krmiljenja
<b>Standard</b>	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 ni naveden v standardu
<b>Notranja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje
<b>Vloga</b>	rogoznica iz tekstila
<b>Zunanja plast</b>	sintetična guma, odporna na olje in vreme
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	mineralno olje zrak olje na osnovi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije voda-olje



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø min. (mm)	Notranji Ø max. (mm)	Zunanji Ø min. (mm)	Zunanji Ø (mm)	Zunanji Ø max. (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
<b>ND 306</b>	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
<b>ND 310</b>	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
<b>ND 313</b>	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
<b>ND 316</b>	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
<b>ND 320</b>	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
<b>ND 325</b>	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

NP = nazivni premer, nazivna širina